

6SB-E A E 2 I 01 - - 14 - IA - 3D - DAE - - XY1

Behuizing Housing
P Polyamide¹ Polyamide¹
A Aluminium² Aluminum²
V Vestamid Vestamide

Brug Bracket
P Polyamide Polyamide
E RVS Stainless steel

Schakelaars Switches
1 Stuks Piece
2 Stuks Pieces
3 Stuks Pieces
4 Stuks Pieces

Schakelaar type Switch type
M Mechanisch Mechanical
I Induktief Inductive
S Schleuf type Slot type
D Dubbelsensor Dual sensor
PT Potentiometer Potentiometer
P Pneumatisch Pneumatic
R Reedsensor Reed sensor

Boorbeeld Hole spacing
00 50x25x20 **04** 130x30x50³ **08** 130x30x40³
01 80x30x20 **05** 80x30x40³ **09** 50x25x30
02 80x30x30 **06** 80x30x50³ **10** F05
03 130x30x30 **07** 130x30x20

Kleur Behuizing⁴ Housing colour⁴
Zwart Black
010 Grijs Grey
020 Koningsblauw Royal blue
026 Wit White
057 Marineblauw Navy blue
114 Rood Red

Eindschakelaarnummer Switch type code

Ex normering Explosion protection
Niet-Ex (Veilig) Non-Ex (Safe)
IA Ex ia Zone 1, 2 & Zone 21, 22
ED Ex de / Ex t Zone 1, 2 & Zone 21, 22
K2D Ex t Zone 21, 22
K3 Ex nA / Ex t Zone 2 & Zone 21, 22

Opties en toebehoren Options and accessories

Omgevingstemperatuur⁵ Ambient temperature⁵
Standaard Standard
#°C Laag temperatuur bereik Low temp. area
H#°C Hoog temperatuur bereik High temp. area

Speciaal uitvoeringen Custom design
Op aanvraag Upon request

Voorbeeld Artikelnr. Sample part number

E Eindschakelaarbox wave
Switchbox wave
A Aluminium behuizing
Aluminum housing
E RVS Brugstuk
Stainless steel brackets
2 2 Schakelaars
2 switches
I Induktief
Inductive
01 80x30x20 mm
Zwart
Black
14 IFM, NS5002
IA Ex ia (Zone 1, 2 + 21, 22)
3D 3D Optische indicator
3D visual indicator
DAE Ontluchtings Schroef
Venting screw
Standaard temperatuurbereik
Standard temperature range
XY1 Speciale uitvoering 1
Custom design 1

¹ Nicht für Ex Anwendungen.
Not for Ex applications.

² Brücke nur in Edelstahl möglich.
Brackets available in stainless steel only.

³ Diese Bohrbilder sind nur mit Edelstahlbrücke möglich.
These hole spacings are only available with stainless steel bracket.

⁴ Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Vestamidgehäuse nur in Schwarz erhältlich.
Further color options are available upon request. Vestamid housings are available in black only.

⁵ Tieftemperaturbereich: unter -25 °C | Hochtemperaturbereich: größer +80 °C.
Low temperature range: below -25 °C | High temperature range: above +80 °C.