

Optionele uitvoeringen van de wave Serie

Optional executions of the wave series



Optische Indicatoren Visual indicators




2D-indicator in behuizing met de mogelijkheid om de posities van 2-weg of 3-weg Kogelkranen (T / L) aan te geven

2D visual indicator inside the housing with the possibility to indicate positions of 2-way or 3-way ball valves (T / L)

Voor behuizing type For housing type: EPP, EPE, EVP, EVE, EAP, EAE

Standaard



3D-indicator in behuizing met de mogelijkheid om de posities van 2-weg of 3-weg Kogelkranen (T / L) aan te geven

3D visual indicator inside the housing with the possibility to indicate positions of 2-way or 3-way (T / L) ball valves

Voor behuizing type For housing type: EPP, EPE, EVP*, EVE*, EAP, EAE

...-3D

* reduzierter Ex-Schutz: IIB / Reduced Ex approval: IIB



Grote visuele 3D1-indicator in het deksel met OPEN-DICHT-indicatie voor een hoekverdraaiing van 90°

Large 3D1 visual indicator inside the cover with OPEN-CLOSED indication for 90° swivel range

Voor behuizing type For housing type: EPP, EPE, EVP*, EVE*, EAP, EAE,

...-3D1

* Verminderde explosiebeveiliging: IIB / Reduced Ex approval: IIB



OPEN-DICHT indicator onder de switch-box voor een hoekverdraaiing van 90°

OPEN-CLOSED indicator below the box for 90° swivel range

Voor behuizing type For housing type: EPE, EVE, EAE

...-OC



VDI/VDE-interface 80x30x20 mm voor het opzetten van klepstandstellers, dubbele sensoren, andere kasten etc. (creëren redundantie) RVS 1.4301

VDI/VDE interface 80x30x20 mm for positioners, dual sensors, further boxes etc. (Achieve redundancy) Stainless steel AISI 304

Voor behuizing type For housing type: SEAE

...-WD



LED-Display in de behuizing, oranje-groen, max. 24V DC

LED indicator inside the housing, orange-green, max. 24V DC

...-LED

Aansluiting Connections



Magneetventielaansluiting voor 1 spoel met voorgesameteerde kabel van 500mm lengte

Solenoid valve connection for 1 coil with pre-assembled cable of 500mm length

Voor behuizing type For housing type: EPP, EPE, EVP, EVE, EAP, EAE

...-MA



Magneetventielaansluiting voor 2 spoelen met voorgesameteerde kabels van 380 mm lengte

Solenoid valve connection for 2 coils with pre-assembled cables of 380mm length

Voor behuizing type For housing type: EPP, EPE, EVP, EVE, EAP, EAE

...-2MA



M12-connector 5-polig, vrouwelijk, voor snelle en eenvoudige aansluiting van een magneetventiel

M12 plug connector 5 polar, female, for quick and simple connection of a solenoid valve

Voor behuizing type For housing type: EPP, EPE, EVP, EVE, EAP, EAE

...-MA12



M12-connector 5-polig, mannelijk, voor snelle en eenvoudige aansluiting

M12 plug connector 5 polar, male, for quick and simple connection

Voor behuizing type For housing type: EPP, EPE, EVP, EVE, EAP, EAE

...-M12



2 Kabelwartels M20x1,5

2 cable glands M20x1,5

Voor behuizing type For housing type: EPP, EPE, EVP, EVE, EAP, EAE

...-2KV




Draadaansluiting NPT 1/2

Thread connection NPT 1/2

Voor behuizing type For housing type: EPP, EPE, EVP, EVE, EAP, EAE

...-NPT1/2

Buitenopstelling Outdoor use



Drukcompensatie-element om condensvorming in de switch-box te voorkomen

Venting screw for the avoidance of condensation water inside of the switch box housing

Voor behuizing type For housing type: EPP, EPE, EVP, EVE, EAP, EAE

...-DAE

Kleur behuizing Housing colour



Gehäusefarbe (EP, EA) passend zum Antrieb

Housing (EP, EA) colour matching the actuator

...-020 = Koningsblauw / Royal blue

...-057 = Marineblauw / Navy blue

...-010 = Grijs / Grey

...-026 = Wit / White

...-114 = Rood / Red